

## 协作：

### HCIA(H11-851)

1. 高清摄像头以下哪种模式用来配置是否让摄像机转发红外信号给终端。

- A. IR
- B. VIDEO
- C. FLIP
- D. MCU

2. 96XX 系列 MCU 中，业务处理板主要负责系统多画面处理、媒体码流处理及混音处理等功能。

- A. TRUE
- B. FALSE

3. 网关的主要作用是（）

- A. 码流和协议转换
- B. 节点管理
- C. 音频编解码
- D. 会议控制

4. 使用 96XX 系列 MCU 召开的 T1, T2, T3, T4 四点会议中，手工设置会场 T1, T2 和 T3 组成三画面后，会场 T1 离会后，原子画面 T1 的位置将（）

- A. 替换为 T4
- B. 保持不变
- C. 黑屏
- D. 替换为 T2

5. VPT300 智能跟踪摄像头包含（）功能。

- A. 自适应全景画面
- B. 语音图像双重定位
- C. 自动识别并跟踪发言人
- D. 360 度智能旋转

6. （）不属于视频会议多媒体业务三个要素。

- A. 声音
- B. 数据
- C. 图像
- D. 网络

7. （）消息表示请求不能在任何 SIP 服务器上实现。

- A. 6xx
- B. 5xx
- C. 1xx

D. 3xx

8. SVC 会议时，终端发送到 C11oudMCU/VP98 系列 NCU 视频码流最多 4 路，包含（）。

A. 辅流 2 路，主流 2 路

B. 主流 4 各

C. 辅流 1 路，主流 3 路

D. 辅流 3 路，主流 1 路

9. SMC3.0 是通过（）协议对 IdeaHub 进行管理的。

A. SNMP

B. TR069

C. Telnet

D. SSH

10. H.323 协议栈包括？

A. RTP/RTCP

B. MH.225/Q.931

C. H.225/RAS

D. 视音频/数据协议